

Fiche technique	NF 160-6R	NF 160-8R
Moteur	6 cylindres FTP turbo diesel Injection directe Tier 3B	6 cylindres FTP turbo diesel Injection directe Tier 3B
Puissance	129 KW (175 CV)	129 KW (175 CV)
Consommation	env. 7 à 9 litres	env. 7 à 9 litres
Transmission	Hydrostatique double moteur Boîte transfert NAF 2 vitesses 1 ^{er} de 0 à 16 km/h 2 ^{ème} de 0 à 38 km/h	Hydrostatique double moteur Boîte transfert NAF 2 vitesses 1 ^{er} de 0 à 16 km/h 2 ^{ème} de 0 à 38 km/h
Ponts	NAF à réduction finale planétaire blocage à 100 % cde électro-hydraul.	NAF à réduction finale planétaire blocage à 100 % cde électro-hydraul.
Système hydraulique		
Load Sensing	Max. 286 l/min à 320 bar	Max. 286 l/min à 320 bar
Empattement	4.750 mm	4.750 mm
Dimensions	L/H 8.300/2.500/3.700 mm	L/H 8.300/2.500/3.700 mm
* Poids brut * Poids total	environ 13.400 kg environ 14.700 kg - 16.500 kg	environ 14.900 kg environ 16.200 kg - 16.500 kg
Rayon de braquage		
<i>Les montages suivants sont des exemples du modèle standard. Des solutions individuelles sont possibles.</i>		
Treuil	Ritter S66D8 2 x 8 tonnes Câble 2 x 120 m Entraînement hydraulique 2 vitesses sur télécommande réversible Force de traction jusqu'à 16 tonnes (opt.) Opt. 2x10 to. / 2x13 to.	Ritter S66D8 2 x 8 tonnes Câble 2 x 120 m Entraînement hydraulique 2 vitesses sur télécommande réversible Force de traction jusqu'à 16 tonnes (opt.) Opt. 2x10 to. / 2x13 to.
Grue	Loglift F110 FT86, couple de levée 143 kNm portée 8.6 m – 10.1 m (opt.) Rotation 36.0 kNm	Loglift F110 FT86, couple de levée 143 kNm portée 8.6 m – 10.1 m (opt.) Rotation 36.0 kNm
Bouclier AR	Droit réglable en hauteur avec caméra de recul	
Freins	2 circuits indépendants à disques immergés dans chaque pont. Frein de stationnement serré par ressort et desserré hydrauliquement à commande électro-hydraulique.	
Klemmbank	NOE 2.3	NOE 2.5 - 1.8 m2
Équipement		
Électriques	Alternateur 24 V	Alternateur 24 V
Cabine	Cabine spacieuse, climatisation (selon modèle) montée sur silentblochs, insonorisée, sécurité ROPS/FOPS, siège grand confort joysticks sur accoudoir, commande marche AV et AR par pédales ou joysticks, 8 phares de travail LED essuies glace avant et arrière, vitres LEXAN. Cabine basculante.	
Lame	Lame spéciale sur simple demande / Lame standard	
Pneumatiques	23.1-26 16PR / 28L-26 20PR (Opt.) 600/50 – 22.5 16PR / 710/40-22.5 16 PR (Opt.)	600/50 – 22.5 16PR / 710/40-22.5 16 PR (Opt.)
Carburant	Diesel 210 litres	Diesel 210 litres
Hydraulique	250 litres Panolin HPL synth.46 avec Kleenoil microfiltration	250 litres Panolin HPL synth.46 avec Kleenoil microfiltration
Panier	Panier en 2 parties, démontable individuel possible	Panier en 2 parties, démontable individuel possible

* Suivant le montage